KÖSTER
Abdichtungssysteme

KÖSTER KB-Pox Stellmittel

Technisches Merkblatt CT 764

Stand: 13.01.2023

Stellmittel zur Thixotropierung von KÖSTER Epoxidharzen

Eigenschaften
Durch Zugabe des KÖSTER KB-Pox Stellmittels werden KÖSTER Reaktionsharze standfest und spachtelfähig eingestellt.

Technische Daten

Farbe:	weiß
Schüttdichte	0,08 g/cm^3
Lieferform:	Pulver

Einsatzgebiete
KÖSTER KB-Pox Stellmittel ist in KÖSTER Epoxidharze einzumischen. Zur Anarbeitung aufgehender Bauteile, z. B. im Sockelbereich, Treppenstufen etc..

Verarbeitung
KÖSTER KB-Pox Stellmittel wird dem angemischten Material bis zur Erreichung der gewünschten Konsistenz portionsweise mit einem langsam laufenden Rührwerk untergemischt. Allgemeine Grundlagen zur Verarbeitung der Reaktionsharze entnehmen Sie bitte den jeweiligen Technischen Merkblättern.

Verbrauch
Je nach Anwendung 1 % bis 6 %

Die Verbrauchswerte können je nach Bindemittel und Neigung schwanken und sind z.B. für KÖSTER CT 121 (+20 °C)
leichte bis mittlere Steigung: ca. 1 M.-%
starke Steigung: ca. 2 – 4 M.-%
Wandflächen (vertikal): ca. 5 M.-%

Die Verbrauchswerte für KÖSTER MS-Flexfolie betragen bei (+20 °C)
geneigte Flächen: ca. 2 - 4 M.-%
Wandflächen (vertikal): bis 6 M.-%

Die Zugabemengen variieren je nach Temperatur des Reaktionsharzes. Über +20 °C kann mehr, unter +20 °C kann weniger KÖSTER KB-Pox Stellmittel benötigt werden.

Gebinde/Lieferform

CT 764 001	1 kg Eimer
CT 764 008	8 kg Sack

Lagerung
Trocken und frostfrei gelagert mind. 2 Jahre lagerfähig.

Sicherheit
Bei der Verarbeitung sind geeignete Nitril-Handschuhe, Schutzbrille, Spritzschutz und langärmlige Kleidung zu tragen.

Sonstiges
Durch die Zugabe des KÖSTER KB-Pox Stellmittels werden die Verarbeitungseigenschaften (Verarbeitungsdauer, -temperatur und Trockenzeit) verändert.

Zugehörige Produkte

KÖSTER CT 121	Art.-Nr. CT 121
KÖSTER MS-Flexfolie	Art.-Nr. W 200

CT - Beschichtungen

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegeben Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu